

HERMOSA

Wellenhemd



Nähanleitung

Fotos

Beschreibung

Schnittteile der Voalants mit Nahtzugabe abzeichnen. Für das Zuschneiden der Volants wird empfohlen, eine Schablone aus Pappe zu fertigen.



6 Vierecke in etwa der Größe des Hemdvolants zuschneiden. Jeweils 3 Vierecke aufeinander legen, RECHTE Seite nach oben. Volantschablone oben auflegen und mit dem Rollschneider gleichzeitig 3 Volants zuschneiden, bzw. mit Kreide aufzeichnen und zuschneiden. Wiederholen für die weiteren 3 Hemdvolants.

Bitte auf den Fadenlauf achten.

An dieser Stelle kann man entscheiden, die Volants entweder nach rechts oder nach links wellen zu lassen; eventuell passend zur Wellenrichtung des Rockes "Redondo" bzw. "Malaga". Für ein Wickelhemd sollen die Wellen in Wickelrichtung wellen.



4 Vierecke in etwa der Größe des Ärmelvolants zuschneiden. Jeweils 2 Vierecke mit der RECHTEN Seite nach OBEN, 2 Vierecke mit der RECHTEN Seite nach UNTEN aufeinander legen.

Bitte auf den Fadenlauf achten.

Ärmelvolantschablone auflegen und vorsichtig mit dem Rollschneider alle 4 Lagen zuschneiden.



Stoff im Stoffbruch zusammenlegen und die anderen Schnittteile gemäss des Auflagenplans auflegen und zuschneiden.



Rechte Vorderpasse und linke Vorderpasse jeweils rechts auf rechts an den Rückenteil legen und Schulternähte steppen. Die Naht versäubern.

Bundstreifen längst in die Hälfte legen und bügeln. Bundstreifen am Oberteil steppen. Am linken Wickelteil anfangen und über die Schulter und um den Hals herum steppen. Dabei den Bundstreifen leicht dehnen. Bundstreifen leicht bügeln und schmalkantig absteppen z. B. Drei-Stich-Zick-Zack.

Das Design erlaubt bei diesem Schritt ebenfalls die Verzierung des Halsausschnittes mit auch undehnbaren Bändern, Zacklitze, Spitze, etc.



Jeweils 3 der Hemdvolants zusammensteppen, rechte Kante zur Linken Kante bzw. die innere, kürzere Volantkurve gegen die längere Außenkurve. Hier die Volants langsam durch die Maschine führen und die engere Kurve leicht dehnen um möglichst kleine "Fältchen" in der Kurve zu meiden.



Die Vorderteile übereinander legen und mit 3-4 Stecknadeln die Vorderteile in der Stoffmitte gegen Verrutschen sichern. Vorderer Satz von 3 Volants und die vordere Passe zusammensteppen.

Ein Satz von drei Volants an den hinteren Paseteil ansteppen.

Jeweils die rechten und linken Ärmelvolants an einer Seite zusammensteppen. Bevor man die Volants an den Ärmel anstept, bitte die Volants an die Oberärmel legen und nochmals Mass nehmen. Die Hermosa-Ärmel sollen an dieser Stelle oben an den Volants je nach Bedarf gekürzt werden. Die (eventuell gekürzte) Volants und die Oberärmelteile zusammensteppen. Bügeln und schmalkantig absteppen, z. B. Drei-Stich-Zick-Zack.



Jeweils die rechten und linken Ärmelvolants an einer Seite zusammensteppen. Bevor man die Volants an den Ärmel ansteppt, bitte die Volants an die Oberärmel legen und nochmals Mass nehmen. Die Hermosa-Ärmel sollen an dieser Stelle oben an den Volants je nach Bedarf gekürzt werden. Die (eventuell gekürzte) Volants und die Oberärmelteile zusammensteppen. Bügeln und schmalkantig absteppen, z. B. Drei-Stich-Zick-Zack.



Ärmel an die Schulter steppen.

Die Seitennähte jeweils in 2 ZÜGEN zusammensteppen: Man fängt jeweils an der Passe unter dem Ärmel an und steppt erstens nach unten zum Hemdsaum hin. Man dreht das Hemd und steppt von der Passe unter dem Ärmel nach unten dem Ärmelnaht entlang. Bitte langsam nähen, um möglichst kleine Fältchen in den Kurven zu meiden.



Das Hemd säumen und die Ärmelkanten versäubern.
Je nach Stoffart kann man das Hemd mit Rollsaum,
Schrägband, Spitze, etc. säumen.



Fertig !